



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-M-GN4100TN-FC	Tavolo Refrigerato 4 Porte, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.553, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Peso 133 Kg, dim.mm.2230x700x850h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

- TAVOLO REFRIGERATO 4 PORTE, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, Classe D:**
- struttura in acciaio inox AISI 201,
 - refrigerazione ventilata;
 - vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);
 - la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
 - monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico e completamente riciclabile;
 - porta con molla di ritorno;
 - guarnizione porta estraibile senza utensili;
 - fondo con angoli arrotondati;
 - facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassette;
 - cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
 - andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
 - controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
 - temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
 - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
 - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
 - evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
 - evaporatore trattato anticorrosione;
 - piedini in acciaio inox regolabili in altezza;
 - possibilità di appoggiare al muro;
 - facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassette;
 - gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290;
 - Classe Energetica D;
 - spessore isolamento 60 mm;
 - max temperatura/umidità ambiente: +358 °C / 55%HR;
 - dimensioni interne (mm): 1772 x 580 x 588;
 - dimensioni esterne (mm): 2230 x 700 x 850

- In Dotazione:**
- n.4 griglie da GN 1/1 (mm 530x325)
 - n.8 guide.

- Optional/Accessori:**
- coppia guide per griglia GN 1/1
 - griglia plastificata GN 1/1
 - kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno
 - Set 2 cassette
 - Set 3 cassette

NOTA: NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,398	
Peso netto (Kg)	133	
Peso lordo (Kg)	160	
Larghezza (mm)	2230	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	850	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA

FOGRP11



Griglia plastificata GN 1/1
Griglia plastificata Gastronorm 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C12-FC



TECHNOCHEF - Set 2 cassetti, Mod.C12-FC
Set 2 cassetti

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C13-FC



TECHNOCHEF - Set 3 cassetti, Mod.C13-FC
Set 3 cassetti

Consegna: da 4 a 9 giorni

