



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-GN3200TN-FC	Tavolo Refrigerato 3 Porte ed Alzatina, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.417, temperatura -2°/+8°C, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe D, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,275, Peso 108 Kg, dim.mm.1795x700x950h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

TAVOLO REFRIGERATO 3 PORTE ed ALZATINA, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe C:

- struttura in acciaio inox AISI 201,
- refrigerazione ventilata;
- vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);
- la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico e completamente riciclabile;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassette;
- cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
- controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza;
- gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R600a;
- classe energetica D;
- spessore isolamento 60 mm;
- max temperatura/umidità ambiente: +35/ 55% HR;
- dimensioni interne (mm): 1335x530x560h;
- dimensioni esterne (mm): 1795x700x950h.

In Dotazione:

- n.3 griglie da GN 1/1 (mm 530x325)
- n.6 guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per griglia GN 1/1
- griglia plastificata GN 1/1
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno
- Set 2 cassette
- Set 3 cassette

NOTA: NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,275	
Peso netto (Kg)	108	
Peso lordo (Kg)	128	
Larghezza (mm)	1795	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	950	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA

FOGRP11



Griglia plastificata GN 1/1
Griglia plastificata Gastronorm 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C12-FC



TECHNOCHEF - Set 2 cassetti, Mod.C12-FC
Set 2 cassetti

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-C13-FC



TECHNOCHEF - Set 3 cassetti, Mod.C13-FC
Set 3 cassetti

Consegna: da 4 a 9 giorni