



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-M-GN4200BT-FC	Tavolo Congelante Freezer, 4 Porte ed Alzatina, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.553, temp.-18°/-22°C, Gastronorm 1/1, refrigerazione ventilata, ECOLOGICO in Classe E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Peso 144 Kg, dim.mm.2230x700x950h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

TAVOLO CONGELANTE - FREEZER 4 PORTE ed ALZATINA, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, capacità 553 litri, temperatura - 18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm530x325), ECOLOGICO in Classe E:

- **struttura in acciaio inox AISI 201,**
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- **la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in** caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- **monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico** e completamente riciclabile;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti;
- cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;**
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- **evaporatore trattato anticorrosione;**
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- **spessore isolamento 60 mm;**
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290;**
- max temperatura/umidità ambiente: +35°C / 55%HR;
- dimensioni interne (mm): 1772 x 630 x 560h;
- dimensioni esterne (mm): 2230 x 700 x 950h.

In Dotazione:

- n.4 griglie GN 1/1 (mm 325x530)
- n.4 coppie guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per griglia GN 1/1
- griglia plastificata GN 1/1
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,675	
Peso netto (Kg)	144	
Peso lordo (Kg)	171	
Larghezza (mm)	2230	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	950	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FOGRP11		
	Griglia plastificata GN 1/1 Griglia plastificata Gastronorm 1/1	Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RU0120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

Consegna: da 4 a 9 giorni

