



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MZ690.AS	Carrello CALDO di MANTENIMENTO con RISCALDAMENTO VENTILATO, 1 Porta, per 12 VASSOI Gastro-Norm o Euro-Norm, PASSO fra le GUIDE mm 120, V. 230/1, Kw 2,0 , Dimensioni mm 670x790x1995h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
Carrello CALDO VENTILATO di MANTENIMENTO, per 12 Vassoi Gastro-Norm o Euro-Norm -- Passo fra le Guide 120 mm :

- realizzato completamente in **lamiera di acciaio inox AISI 304-18/10, finitura Scotch-Brite**;
- **struttura in doppia parete**, realizzata con **pannelli sandwich coibentati** con poliuretano espanso ed alluminio posizionati fra le due pareti di lamiera;
- **Porta frontale a battente apribile a 270** con **Guarnizione** di tenuta in **gomma** e **Maniglia di apertura a scatto**;
- **coppia di maniglie di spinta** posizionate **su ambo i lati corti**, con supporti maniglia in **PVC**, tubo di presa in **acciaio inox AISI 304-18/10**, le **maniglie sono agibili anche con gli sportelli aperti**;
- interruttore di accensione luminoso con **spia presenza rete**;
- **temperatura controllata** da un **termostato-termometro digitale**, una spia rossa segnala il funzionamento della resistenza;
- **sistema di riscaldamento ventilato asportabile per una facile e comoda pulizia**;
- **supporti interni** profilati ad ' L ' **profondità 75 mm, passo 120 mm**;
- **ruote con diametro di mm 125**, **due piroettanti** con freno e **due fisse** con supporto in acciaio zincato;
- **paracolpi perimetrale** in **gomma grigia antiraccia**.
- **OPTIONAL - ACCESSORI:**
- **Serratura porta**;
- **Umidificatore manuale**.

MADE IN ITALY
SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2
Larghezza (mm)	770
Profondità (mm)	750
Altezza (mm)	2000