



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0610	LAVASTOVIGLIE a CAPOTTINA Sollevabile, comandi DIGITALI, 3 cicli da 20/30/40 cesti/h, cesto quadro mm 500x500, dosatore DETERGENTE e BRILLANTANTE, V.400/3+N, Kw.6,75, Peso 110 Kg, dim.mm.760x864x1485h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

LAVASTOVIGLIE a CAPOTTINA con CESTO QUADRO da 500x500 mm, 3 cicli da 20/30/40 cesti/ora, COMANDI DIGITALI:

- Costruzione con **vasca laterale completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- capacità vasca 30 litri;
- **bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304**, facilmente ispezionabile;
- **filtro di superficie a tutta vasca in acciaio inox**;
- capacità boiler 8 lt;
- **3 cicli di lavaggio da 90/120/180 secondi + ciclo continuo**;
- **resa max 20/30/40 cesti/ora**;
- **altezza utile lavaggio: 420 mm**;
- struttura capotta a singola parete;
- **pompa lavaggio da 0,75 Kw**;
- resistenza boiler: 6,0 Kw;
- resistenza vasca: 2,8 Kw;
- consumo acqua per ciclo: 2,5 lt;
- **pannello comandi elettronico** multicolorato che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- **dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**;
- **partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si rovescino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- **ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata;
- **triplo sistema di filtraggio dell'acqua** (filtro di superficie, filtro pompa e scarico e griglia aspirazione pompa);
- **tetto anti-gocciolamento**;
- valvola di non ritorno di serie;
- **start/stop a chiusura/apertura della capotta**;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **predisposizione pompa di scarico di serie**;
- dim.mm.760x864x1485/1942h.
-

In Dotazione:

- 2 cesti da mm 500x500 per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri da mm 500x500
- 2 cesti portacucchiani
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 mt)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 mt)

Accessori/Optionals:

- Kit Pompa di scarico capottine
- Cesto aggiuntivo piatti cm 50x50
- Cesto aggiuntivo bicchieri 50x50

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Trifase	
Volts	V 400/3 +N	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	6,75	
Peso netto (Kg)	110	
Peso lordo (Kg)	130	
Larghezza (mm)	760	
Profondità (mm)	864	
Altezza (mm)	1485	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA

TCF055-0450



Cesto piatti cm 50x50
Cesto piatti da mm 500x500

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0460



Cesto bicchieri cm 50x50
Cesto bicchieri da mm 500x500

Consegna: da 4 a 9 giorni

