



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-E9F22-8MS-BF</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.22+22, Comandi Elettronici BFLEX, versione POTENZIATA, V.400/3+N, Kw.22+22, Peso 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	<b>Consegna:</b> da 15 a 25 giorni

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 VASCHE INDIPENDENTI da 22+22 lt, COMANDI ELETTRONICI BFLEX, versione POTENZIATA:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **resistenze in acciaio inox** incoloy posizionate direttamente all'interno della vasca, ribaltabili in posizione verticale per facilitare le operazioni di pulizia;
- **dispositivo di sicurezza** per il disinserimento dell'alimentazione elettrica con resistenze in posizione verticale;
- **controllo della temperatura tramite centralina elettronica** con le seguenti funzioni:
  - **controllo della temperatura da 100 a 190 °C,**
  - **visualizzazione della temperatura** impostata e di quella di lavoro,
  - **programma di "melting"** e di **mantenimento a 100 °C** per l'utilizzo di grassi solidi di frittura,
  - **autodiagnostica per eventuali anomalie;**
- **termostato di sicurezza** a riarmo manuale;
- **vasche in acciaio inox AISI 304** con ampi bordi arrotondati e ampia zona fredda, sottostante le resistenze, per la decantazione dei residui;
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cestri leggermente inclinata che favorisce lo scarico dell'olio;
- **rubinetto di scarico a sfera**, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio;
- **garanzia 24 mesi.**

**In Dotazione:**

- 2 cestri unici

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	44,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	95
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	900
<b>Altezza (mm)</b>	900



	L	22 + 22
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)
	kW	18 x 2 (E9F22-8M-BF)
	kW	22 x 2 (E9F22-8MS-BF)
	VOLT	380-415 V3N~ 50/60 Hz
	Kg	95

