



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7P4/VTR+FE	CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie INFRARED, con 4 zone QUADRE da mm 230x230, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Kw.20,3, Peso 100 Kg, dim.mm.800x700x900h	

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### CUCINA ELETTRICA 4 ZONE ad INFRAROSSI su FORNO ELETTRICO GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie INFRARED:

- piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;
- piano in vetroceramica con spessore 6 mm;
- resistenze elettriche in grado di raggiungere alte temperature (500 °C) riscaldano per irraggiamento il piano di cottura;
- le zone sono evidenziate da apposite serigrafie che consentono un corretto posizionamento delle pentole;
- 4 zone quadre da 230 x 230 mm ciascuna;
- potenza zone cottura n°x Kw: 4 x 3,2;
- dopo lo spegnimento di ogni singola zona, una spia segnala il calore residuo fino a 60 °C, per salvaguardare la sicurezza dell'operatore;
- forno elettrico statico interamente costruito in acciaio inox, con supporti a 4 livelli per griglie/teglie GN 2/1 (mm 530x650);
- grill con funzione salamandra nella parte superiore e termostato che permette un'accurata regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;
- potenza forno 7,5 Kw;
- spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- 2 anni di garanzia.

##### In Dotazione:

- 1 griglia forno antiribaltamento

Marchio CE  
Made in ITALY

#### SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica Trifase

**Volts** V 400/3 +N

**Frequenza (Hz)** 50

**Peso netto (Kg)** 100

**Larghezza (mm)** 800

**Profondità (mm)** 700

**Altezza (mm)** 900



**MACROS 700**

**INFRARED**



**INFRARED**

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm  
3,2 kW 3,2 kW



**GN 2/1**  
530 x 650 mm x 4 pos.



**MACROS 700**

**INFRARED**



	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,2
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	MULTIFUNCTION	kW 7,5 (4,5+3)
		380 - 415 V3N~
	TOT.	kW 20,3





Macros 700

INFRARED

