



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-CGL1300G/G/G2T	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 3 porte, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 15 ripiani rettangolari da mm 565x445, capacità lt.1388, V.230/1, Kw.0,75+0,75+0,75, Peso 478 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 3 Porte, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 15 ripiani rettangolari, Refrigerazione Ventilata:

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **15 RIPIANI GRIGLIATI REGOLABILI da mm 565x445**;
- **capacità lt.1388**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

Accessori/Optional:

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,25
Peso netto (Kg)	478
Peso lordo (Kg)	511
Larghezza (mm)	2050
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	1860

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-KV ◻	Kit Ventose Kit ventose (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit Supporti per vetri e griglie Kit supporti per vetri e griglie (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Ripiano Vetro Ripiano in vetro (N.1)	
SL-LED ◻	Led Supplementare Led supplementare	
SL-KP1300 ◻	Kit Piedini Regolabili Kit piedini regolabili	
SL-CC1300 ◻	Chiusura Chiave Chiusura con chiave	
SL-VSP1300 ◻	Vetro a Specchio Vetro a specchio (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Imballo Cassa Legno Imballo cassa legno	

SL-RAL/1300



Finitura e Colori Ral a scelta




CURVE CGL 1300 G/G/G 2T


- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	15 (565 x 445)	2050 x 620 x 1860 - 478	750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale