



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF322-001000	LAVABICCHIERI cesto QUADRO da mm 400x400, versione con LAVAGGIO POTENZIATO, comandi DIGITALI, 4 cicli da 90/120/150/180 sec, altezza max bicchieri 275 mm, con dosatore brillantante e detergente Vasca, V.230/1, Kw.2,86, Peso 48 Kg, dim.mm.470x535x710h.	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVABICCHIERI con CESTO QUADRO da mm. 400x400, versione con LAVAGGIO POTENZIATO, resa max n°40 cesti/ora, comandi DIGITALI:

- **Costruzione robusta in acciaio inox;**
- Comandi **elettronici digitali** con display;
- **4 cicli di lavaggio da 90/120/150/180 secondi;**
- **Altezza utile max: bicchieri 275 mm,**
- **Diametro max piatti 295 mm;**
- **Girante lavaggio INFERIORE e SUPERIORE inox** diametro 18 mm. con getti elicoidali stampati;
- **Giranti risciacquo INFERIORE e SUPERIORE inox** con **velocità di rotazione regolabile;**
- **Dosatore detergente lavaggio elettrico** programmabile da display;
- **Dosatore brillantante elettrico** programmabile da display;
- Iniettore detergente lavaggio inox saldato sulla vasca;
- Gruppo filtrante in vasca per aspirazione e scarico;
- **Predisposizione elettrica per pompa di scarico;**
- **Sistema di controllo tramite scheda elettronica con Dip-Switch** semplice ed estremamente efficiente,
- **Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo,**
- **Funzione Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori,
- **Display con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato,**
- **Pulsante Start intelligente,**
- **Sistema di Autodiagnosi,**
- Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione,
- **Avviso di Manutenzione Programmata,**
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico,
- **1 Ciclo di scarico automatico** (con pompa di scarico installata),
- **Tempo di scarico e di risciacquo regolabili,**
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC,
- **Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox,**
- **Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie,**
- Capacità vasca lt.17,
- Resistenza vasca Kw.2,6,
- Capacità boiler lt.3,2,
- Resistenza boiler Kw.2,5,
- **Pompa lavaggio da Kw 0,26** (0,35 Hp),
- Durezza acqua consigliata 7÷10 °f,
- Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

In Dotazione:

- 2 cesti per bicchieri dim.mm.400x400x150h.
- 1 contenitore portaposate.
- 1 inserto portapiattini 12 posti.

Accessori/Optional:

- **17516** - Pompa di pressione installata 0,5 Hp
- **21116** - Pompa di scarico installata da 32W.
- **23138** - Kit pompa di pressione da 0,5 Hp
- **22440** - Pompa di scarico da 32W.
- **18698** - Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	2,86
Peso lordo (Kg)	48
Larghezza (mm)	470
Profondità (mm)	535
Altezza (mm)	710

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 Piedini regolabili inox Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF322-002604 	TECHNOCHEF - Kit pompa di scarico 32W Kit pompa di scarico da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale, installazione post vendita	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF322-002602 	TECHNOCHEF - Pompa di scarico installata 32W Pompa di scarico installata da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Kit pompa di pressione 0,5 Hp Kit pompa aumento pressione risciacquo da 0,5 Hp, installazione post-vendita, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina	Consegna: da 4 a 9 giorni
TCF322-002601 	TECHNOCHEF - Pompa di pressione installata 0,5 HP Pompa aumento pressione risciacquo installata da 0,5 Hp, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina	Consegna: da 4 a 9 giorni

