TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PA1500TNGR7	Tavolo Refrigerato 2 Porte con Piano in Granito e Cassetto Neutro, Professionale, Pasticceria Teglie mm 600x400, capacità lt.413, temp.+2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,3, Peso 242 Kg, dim.mm.1505x800x870h	**Consegna:** da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO 2 PORTE con PIANO in GRANITO e CASSETTO NEUTRO, capacità lt.413, temperatura +2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe B:

- **struttura in acciaio inox AISI 304**;
- **piano di lavoro in granito**;
- **1 cassetto neutro sopra vano tecnico**;
- **Vani adatti all'inserimento** di **Griglie o Teglie Pasticceria/Pizza** (mm 600x400);
- **refrigerazione ventilata**;
- **gruppo refrigerante** incorporato **estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale **apribile con chiave**;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con **termostato digitale**;
- **resistenza** elettrica intorno **alla cornice porta** per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento**;
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa**;
- evaporatore trattato **anticorrosione**;
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con Gas R290**;
- **classe energetica B**;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm**;
- porta con **molla di ritorno**;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con **angoli arrotondati**;
- piedini in **acciaio Inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- **schienale** in acciaio **inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- dimensioni interne mm 1052x630x589h;
- dimensioni esterne mm 1505x800x870h.

In Dotazione:
- n.7 coppie di guide per porta

Optional/Accessori:
- **coppia guide per sostegno** per teglie (**cod. FOGUT**);
- **coppia guide antiribaltamento** per griglia (**cod. FOGAR**);
- **kit 4 ruote** di diametro 120 mm, di cui due con freno (**cod. FORUO120**);
- **griglia** plastificata (**cod. FOGRP64**).

NOTA:
NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, ***per non ostruire la circolazione del freddo.***

MARCHIO CE
MADE IN ASIA

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,3
Peso netto (Kg)	242
Peso lordo (Kg)	271
Larghezza (mm)	1505
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	870

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP64	**Forcar - Griglia Plastificata** Griglia plastificata da 600x400 mm	**Consegna:** da 4 a 9 giorni

FO-GUT 	**Forcar - Coppia Guida** Coppia guida per teglie	**Consegna:** da 4 a 9 giorni
FO-GAR 	**Forcar - Coppia guide antiribaltamento** Coppia guide antiribaltamento per griglia	**Consegna:** da 4 a 9 giorni
FO-RUO120 	**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno** Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.	**Consegna:** da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF.IT