



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-PV55LR2340MT	PIASTRA-FryTop in Vetroceramica, DOPPIA, Piastra sup. auto-bilanciata RIGATA - piastra inf. LISCIA; temperatura regolabile da 0° a 300°C, V.230/1, Kw 3,4, peso 32 Kg, dim. mm.630x450x190/600h	Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
PIASTRA in VETROCERAMICA, DOPPIA, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO RIGATO e PIANO INFERIORE LISCIO:

- Rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza;
- **Piastra superiori auto-bilanciate rigate;**
- **Piastra inferiore liscia** con spessore di 5mm;
- Isolamento termico in **fibroceramica;**
- Impianto elettrico in silicovetro con termostato di sicurezza;
- **Temperatura regolabile da 0° a 300°C;**
- Dimensioni piano di cottura: mm.550x300;
- **Modalità di cottura:** cottura a contatto e ad infrarossi;
- Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- Ideale per cuocere e riscaldare carne, pesce, uova, verdura, formaggi, toast farciti, panini, ecc;
- **Pulizia semplice e rapida**, grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del vetroceramica, consentendo di **eliminare** il rischio di **cattivi odori** dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- **Spia accensione con illuminazione a LED;**
- Mantenimento della temperatura con **minimi consumi energetici;**
- Design compatto ed elegante;

MARCHIO CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	3,4

Peso netto (Kg)	23
Peso lordo (Kg)	32
Larghezza (mm)	630
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	190