TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORE di GHIACCIO IN CUBETTI PIENI, Resa 62-65 Kg/ 24 ore, deposito interno da 30 Kg, disponibile con Gruppo Refrigerante Raffreddato ad Aria o Acqua:

- **struttura** in **acciaio inox AISI 304**;
- **capacità deposito 30 Kg**;
- **produzione Kg/24h**: **62 Kg per il modello ad Aria**, **65 Kg per il modello ad Acqua**;
- **raffreddamento ad aria** o **ad acqua**;
- **sistema produzione ghiaccio a spruzzo**;
- **cubetto di Serie**: **M - 22 gr**;
- dimensioni cubetto: ø 39 x 35 mm;
- **comandi Elettromeccanici**: Il controllo della macchina viene effettuato per temporizzatore e termostato. Semplice, di facile comprensione e manutenzione. Elevata affidabilità e costo contenuto dei pezzi di ricambio;
- **controllo elettronico**:controllo totale della macchina tramite scheda elettronica
  • ottimizzato e flessibile per ogni macchina.
  • gestione e segnalazione degli allarmi.
  • ottimizzazione di uscita dei cubetti.
- **sistema d'Iniezione** con iniettori speciali semielastici progettati e brevettati da ICE TECH per prevenire la formazione di calcare;
- interruttore esterno On/Off;
- **compressore tropicalizzato** Classe T, Temperatura dell'aria: 5 - 40ºC, Temperatura dell'acqua: 5 - 35ºC Pressione: 0,7 - 6 bar, Kg/24h a Temperatura ambiente 15ºC, Temperatura dell'acqua 10ºC;
- **Gas Refrigerante R290**: Gas naturale R290 dal basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce i consumi energetici;
- connessione entrata acqua: 3/4" - Connessione Gas di scarico: 20 mm;
- fabbricatore di Ghiaccio **progettato per il Bar, Ristorante, Pub, Hotel**. Indicato per **Produrre Cubetti compatti "Gourmet" dal peso di 22 gr,** i più desiderati dai professionisti e dai consumatori, particolarmente **indicati per Bibite e Liquori**. Grazie alla resistente formula, il cubetto impiegherà maggior tempo a sciogliersi, così che il cliente possa gustarsi più a lungo la propria bevanda;
- **il deposito è ben isolato con Poliuretano espanso iniettato**, per il miglior contenimento del ghiaccio prodotto, senza rischio di scioglimento;
- Tutte le parti a contatto con l'acqua sono state progettate in modo da minimizzare il loro attrito e per garantire la massima tensione di superficie, riducendo notevolmente il livello sonoro;
- dimensioni (LxPxH) 515x645x840 mm, piedini +105/155 mm.

Marchio CE
Made in EUROPE

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,46
Peso netto (Kg)	54
Peso lordo (Kg)	58
Larghezza (mm)	515
Profondità (mm)	645
Altezza (mm)	840

MODELLI DISPONIBILI

ICT-SS60/A

PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 62 Kg/24 ore, DEPOSITO 30 Kg, Raffreddamento ad ARIA, mod.SS60/A
Macchina ghiaccio a cubetti pieni, resa 62 Kg/24 ore, deposito 30 Kg, esterno inox, raffreddamento ad aria, Gas R290, V.230/1, Kw.0,46, peso Kg.54, dim.mm.515x645x840h

Consegna: da 25 a 35 giorni

ICT-SS60/W

PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 65 Kg/24 ore, DEPOSITO 30 Kg, Raffreddamento ad ACQUA, mod.SS60/W
Macchina ghiaccio a cubetti pieni, resa 65 Kg/24 ore, deposito 30 Kg, esterno inox, raffreddamento ad acqua, Gas R290, V.230/1, Kw.0,46, peso Kg.54, dim.mm.515x645x840h

Consegna: da 25 a 35 giorni




214
161
101
51
59
60