



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>CT-SP05VE</b>	Impastatrice a spirale con vasca fissa da lt.7,2, capacità d'impasto 5 Kg, variatore di velocità, V.230/1, Kw.0,55, Peso 40 Kg, dim.mm.290x510x530/700h	<b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**IMPASTATRICE A SPIRALE, con vasca fissa da lt.7,2 per 5 Kg d'impasto:**

- Ideale per lavorare rapidamente pasta per pane e pizza, consentendone un'ottima ossigenazione;
- Capacità d'impasto Kg.5;
- Vasca fissa in acciaio inox di Lt.7,2;
- Dimensioni vasca mm.260x150;
- Trasmissioni con cinghia dentata ed ingranaggi in acciaio;
- Variatore di velocità;
- 1 timer digitale 0-99 minuti;
- Macchina su piedini antivibranti;
- Garantiti anche impasti minimi fino al 10% della capacità totale;
- Garantiti tempi di impasto ridotti per particolare sviluppo dell'utensile spirale che sfiora lato interno, fondo e curvatura della vasca;
- Rapporto velocità utensile e vasca adeguato per impasti ad alta idratazione, fino a 85-90%;
- Utensile, vasca, supporto utensile e viteria in acciaio inox;
- Copertura-protezione termoformato ABS con foro per ispezione/aggiunte (secondo norma Europea UNI EN 453)
- Connessione 230V-monofase (impianto interno trifase).

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Potenza motore: kw 0,55
- Peso: kg 40
- Dim.mm.(LxPxA): 290x510x530/700h
- Velocità utensile variabile: da 80 a 230 rpm
- Velocità vasca variabile: da 6 a 34 rpm
- Capacità vasca: lt.7,2
- Capacità impasto: kg.5

**OPTIONAL:**

- Struttura macchina in acciaio inox
- Connessione 110V Monofase

**MARCHIO CE****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,55
<b>Larghezza (mm)</b>	290
<b>Profondità (mm)</b>	510
<b>Altezza (mm)</b>	700

**DESCRIZIONE DEI COMANDI**



N°	Descrizione	Attuatore	Colore
1	Interruttore generale	Interruttore	/
2	Rpm giri utensile	Display	Nero rosso
3	Tempo di impasto	Display	Nero rosso
4	Settaggio tempo di impasto (*)	Pulsante-i	Nero
5	Regolazione velocità	Volantino	Nero
6	Stop macchina	Pulsante	Nero-rosso
7	Partenza ciclo	Pulsante	Nero-rosso

(\*) per attivarlo/disattivarlo, premere i due tasti + e - insieme