TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PULISCICOZZE su cavalletto con carica da 3/5 Kg, dotata di:

- **struttura in acciaio inox** e materiali plastici adatti al contatto alimentare;
- **coperchio in policarbonato alimentare trasparente** per il controllo delle fasi di lavorazione;
- **microinterrutori di sicurezza** su coperchio superiore e su bocca di uscita;
- **pulsante di scarico** del prodotto;
- piattello a spazzole (PPC) e velocità ridotta che consentono una pulizia più delicata delle cozze;
- **lavaggio continuo**, che consente una lavorazione omogenea e facilita le successive fasi di pulizia della macchina;
- sistema manuale di estrazione del piattello;
- timer da 0 a 4 minuti;
- **capacità produttiva 60 Kg/h**;
- **in dotazione: piattello a spazzole estraibile.**

Marchio CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	29
Peso lordo (Kg)	39
Larghezza (mm)	520
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	1010

MODELLI DISPONIBILI

FM-LCF/5/T

Consegna: da 4 a 9 giorni

FIMAR - Technochef, Puliscicozze su cavalletto, capacità carico Kg 3/5, TRIFASE, V.400/3
Puliscicozze su cavalletto, capacità produttiva Kg/h 60, carico cozze Kg 3/5, V 400/3, Kw 0,26, dimensioni mm 520x700x1010h

FM-LCF/5/M

FIMAR - Technochef, Puliscicozze su cavalletto, capacità carico Kg 3/5, MONOFASE, V.230/1
Puliscicozze su cavalletto, capacità produttiva Kg/h 60, carico cozze Kg 3/5, V 230/1 , Kw 0,26, dimensioni mm 520x700x1010h

Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FMCCF	**FIMAR - Technochef - Cassetto con filtro in acciaio inox, Mod.CCF** Cassetto con filtro in acciaio inox applicabile su Pelapatate e Puliscicozze versione PPF-LCF	**Consegna:** da 4 a 9 giorni



CAVALLETTO +
cassetto con filtro FMCCF