



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ABBATTITORE DI FULIGGINE per FORNI e GRIGLIE A LEGNA:

- realizzato in **acciaio inox 304 Aisi 18/10**, spessore 15 mm,
- **funzionamento automatico con trattamento fumi ad acqua**,
- filtraggio con filtri a reti microstirate G2 755,
- **controllo serbatoio acqua** e ripartizione **tramite galleggiante automatico**,
- pompa ad acqua inox alta pressione, tenuta al calore 110°C,
- **quadro elettrico di comando infrangibile**, antideflagrazione.

◦ N.B.- IMPORTANTE:

- La canna fumaria, a valle (...in uscita) della macchina, **deve essere stagna**, in quanto la condensa che si andrà a formare all'interno, dovrà **ritornare/ricadere o all'interno del serbatoio della macchina stessa**, o convogliata in uno scarico.
- La macchina, oltre ad abbattere le fuliggini, crea un **'effetto tiraggio'** aiutando **l'espulsione di fumi** dalla canna fumaria in uscita.
- Qualora la canna fumaria sia **particolarmente lunga**, tortuosa e si rendesse **necessario l'utilizzo di un aspiratore**, è importante mantenere le velocità dell'aria in canna fumaria entro determinati parametri che verranno forniti dal costruttore.

MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

MZAGF/200



Consegna: da 8 a 15 giorni

Abbattitori di fuliggine

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 250-500 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h

MZAGF/250**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 400-800 mc/h, V 230/1, kw 0,75, dim. mm 1000x650x850h

MZAGF/300**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 230/1, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

MZAGF/300T**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 1000-2000 mc/h, V 380/3, kw 1,5, dim. mm 1150x750x950h

MZAGF/400**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 230/1, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

MZAGF/400T**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 2500-4500 mc/h, V 380/3, kw 3, dim. mm 1300x1150x1450h

MZAGF/500**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 230/1, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

MZAGF/500T**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 4000-7000 mc/h, V 380/3, kw 4, dim. mm 1600x1250x1450h

MZAGF/600T**Consegna:** da 8 a 15 giorni**Abbattitori di fuliggine**

Abbattitore di fuliggine in acciaio inox per forni e griglie a legna, PORTATA 5000-9000 mc/h, V 380/3, kw 5,5, dim. mm 1600x1250x1450h

ACCESSORI/OPTIONAL**CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA**

MZ-EVAGF/1
Elettrovalvola di scarico
 Elettrovalvola di scarico da 1
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-EVAGF/2**
Elettrovalvola di scarico
 Elettrovalvola di scarico da 2
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/200**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/200
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/250**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/250
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/300**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/300
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/400**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/400
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/500**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/500
Consegna: da 4 a 9 giorni**MZ-CPG/600**

□

Copertura per esterno insonorizzata
 Copertura per esterno insonorizzata per MZAGF/600
Consegna: da 4 a 9 giorni**Abbattitori di fuliggine con possibilità di installazione interna**

ART.	PORTATA MC/H	CAPACITÀ RISERVA ACQUA LT	% ABBATTIMENTO			POTENZA ASSORBITA		Volt	Ø CANALE INGRESSO FUMI Ø CANALE USCITA FUMI	DIMENSIONI mm
			CO	CO ₂	polveri mg/Nm	Kw/H - A				
AGF/200	250 - 500	80	82%	30%	40%	0,75	HP-5,6 A	230 V	200 mm	1000x650x850
AGF/250	400 - 800	80	82%	30%	40%	0,75	HP1-5,6 A	230 V	250 mm	1000x650x850
AGF/300	1000 - 2000	120	82%	30%	40%	1,5 1,5	HP2-7 A HP2-4 A	230 V 320 V	300 mm	1150x750x950
AGF/350	1500 - 3500	120	82%	30%	40%	1,85 1,85 1,85	HP2,5-10,7 A HP2,5-8,2 A HP2,5-4,8 A	230 V 230 T 380 T	350 mm	1150x750x950
AGF/400	2500 - 4500	350	82%	30%	40%	3 3	HP4-9,7 A HP4-5,6 A	230 V 380 T	400 mm	1300x1150x1450
AGF/500	4000 - 7000	350	82%	30%	40%	4 4	HP5,5-14,7 A HP5,5-8,5 A	230 V 380 T	500 mm ingresso 800 mm uscita	1600x1250x1450
AGF/600	5000 - 9000	350	82%	30%	40%	5,5	HP7,5-12 A	380 T	600 mm ingresso 900 mm uscita	1600x1250x1450

