



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-SYSTEM35	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC A CAMPANA da banco, Linea SYSTEM, CAMERA mm. 360x400x190h, BARRA SALDANTE da 350 mm. POMPA VUOTO da 12/14,4 metri/cubi/ora, V.230/1, Kw. 0,45, Peso Kg.50, dimensioni esterne mm. 460x500x420h	Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, Linea SYSTEM con COMANDI DIGITALI:

- **Nuova serie** di confezionatrici digitali da banco;
- Dotata di **nuovissima scheda elettronica**;
- Pannello **comandi digitale con 3 programmi** modificabili e personalizzabili;
- **1 programma per la marinatura della carne**;
- **Barra saldante da mm 350** con cablaggi completamente rinnovabile;
- Sistema di **autopulizia/riscaldamento della pompa** per una gestione ottimale della confezionatrice, con riduzione di tempi e costi di manutenzione;
- **Funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **Funzione EXTRA**VAC, che offre **una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi** (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- Arresto/saldatura rapida;
- Carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- **Camera vuoto da mm 360x400x190h**, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **Pompa vuoto da 12/14,4 metri/cubi/ora**;
- **Elettronica semplice e immediata**, saldatura a 18 livelli per qualsiasi tipo di sacchetto;
- **Nota:** Possibilità di **vuoto esterno** con l'utilizzo di **buste goffrate**, (come visibile in foto).

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Possibilità di **vuoto in contenitori esterni** o **bacinelle gastro-norm** mediante apposito kit - Cod. EMATUBOGN.
- Predisposizione per **kit gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra Saldante con Sollevamento a pistone** - Cod. EMBSP.
- Barretta ferma campana - Cod.EMBF.
- Piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.
- Carrello per supporto macchina - Cod.EMCR.

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA		
	Alimentazione elettrica	Monofase
	Volts	V 230/1
	Frequenza (Hz)	5060
	Potenza elettrica (Kw)	0,45
	Peso netto (Kg)	50
	Larghezza (mm)	460
	Profondità (mm)	500
	Altezza (mm)	450
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF Barretta ferma campana	Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-BSPVE 	Saldatura con pistoni senza cavi Barra saldante con sollevamento a pistone per Linea Venere	Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-PI**Piano inclinato, Mod.PI**

Piano inclinato per confezionamento liquidi, adatto per macchine confezionatrici a campana

Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-TUBOBN**Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro**

Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro

Consegna: da 3 a 6 giorni

EM-GSR**Gas inerte, Mod.GSR**

Kit gas inerte per macchine sottovuoto a campana

Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-CR**Carrello Supporto Macchina, Mod.CR**

Carrello di supporto


Consegna: da 4 a 9 giorni

**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
- connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Attivazione funzione saldatura rapida
 4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nanstop vacuum function done
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the
chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
vuoto.
Premendo il tasto per tre secondi
a campana chiusa
pushing the button for three
seconds (only when the bell is
closed) the cleaning function of
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)