



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|------------------|---|----------------------------------|
| AG-DSG-NR | Dissipatore di rifiuti sotto lavello, capacità produttiva Kg/h 200, V.400/3, Kw.1,80, Peso 80 Kg, dim.mm.350x400x700h | Consegna: da 4 a 9 giorni |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
DISSIPATORE per RIFIUTI SOTTO LAVELLO, capacità produttiva 200 Kg/h:

- appositamente progettato per **frantumare gli scarti delle preparazioni**, eseguite nelle cucine professionali di dimensioni medio-grandi, in **particelle di piccole dimensioni** per la seguente e più rapida evacuazione delle stesse;
- **telaio in acciai inox;**
- **privo di struttura metallica e pannello comandi;**
- **progettate per l'applicazione sotto lavelli o canaline;**
- **capacità produttiva 200 Kg/h**
- **motore autofrenante V.400/3 commutabile a V.230/3;**
- classe di protezione IP 55;
- **gruppo triturazione composto da disco e martelletti in acciaio temperato;**
- **elettrovalvola per regolazione immissione acqua;**
- collegamento alla rete elettrica mediante interruttore valvolato a 40 A.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Volts | V 400/3 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 1,80 |
| Peso netto (Kg) | 80 |
| Larghezza (mm) | 350 |
| Profondità (mm) | 400 |
| Altezza (mm) | 700 |