



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AG-DSG	Dissipatore sotto lavello con struttura inox e quadro comandi, capacità produttiva Kg/h 300, V.400/3, Kw.3,00, Peso 82 Kg, dim.mm.350x400x700h	Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
DISSIPATORE per RIFIUTI SOTTO LAVELLO, capacità produttiva 300 Kg/h:

- appositamente progettato per **frantumare gli scarti delle preparazioni**, eseguite nelle cucine professionali di dimensioni medio-grandi, in **particelle di piccole dimensioni** per la seguente e più rapida evacuazione delle stesse;
- **struttura in acciaio inox;**
- **quadro comandi a parete** a 24 V;
- **progettate per l'applicazione sotto lavelli o canaline;**
- **capacità produttiva:** 300 Kg/h;
- **motore autofrenante V.400/3 commutabile a V.230/3**, dotato di **sonda termica di sicurezza;**
- classe di protezione IP 55;
- **gruppo triturazione composto da disco e martelletti in acciaio temperato;**
- **elettrovalvola per regolazione immissione acqua.**

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3
Peso netto (Kg)	82
Larghezza (mm)	350
Profondità (mm)	400
Altezza (mm)	700

QUADRO COMANDI

